

# K-1 BR

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели являются одним из основных типов устройств для охраны периметра. Они предназначены для защиты двери, окон и пр., так как позволяют обнаружить их открытие. Извещатель K-1 BR предназначен для поверхностного монтажа с помощью винтов, например, на оконной или дверной раме. K-1 BR состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика.

K-1 BR подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания.

Извещатель K-1 выпускается в белом (K-1) и коричневом (K-1 BR) корпусе.

- для поверхностного монтажа
- цвет корпуса: коричневый



## ТЕХДААННЫЕ

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Максимальное коммутируемое напряжение геркона                | 20 В                 |
| Максимальный коммутируемый ток                               | 20 мА                |
| Вес                                                          | 10 г                 |
| Переходное сопротивление                                     | 150 Ом               |
| Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА | 360 000              |
| Материал, из которого изготовлены контакты                   | Ru (Ruten) (Рутений) |
| Расстояние замыкания контактов геркона                       | 18 мм                |
| Расстояние размыкания контактов геркона                      | 28 мм                |