

SP-500 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

SP-500 – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности), а его печатная плата защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды.

- акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- защита от:
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия
- дополнительно выпускается в исполнении синего (SP-500 BL)



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|-------------------|
| Класс среды | III |
| Габаритные размеры корпуса | 300 x 195 x 97 мм |
| Диапазон рабочих температур | -35...+55 °C |
| Среднее потребление тока во время сигнализации | 250 мА |
| Среднее потребление тока во время сигнализации | 35 мА |
| Вес | 651 г |
| Громкость звука | 120 дБ |
| Напряжение питания (±20%) | 12 В DC |

