

# ACCO-KLCDR-BG

## ЖКИ-КЛАВИАТУРА

ACCO-KLCDR-BG – это клавиатура для СКУД ACCO и ACCO NET. Клавиатура передает информацию пользователю системы с помощью сообщений, отображаемых на дисплее, и светодиодов. Клавиатура позволяет осуществлять авторизацию с помощью ввода кода или при использовании пассивных транспондеров: бесконтактных карт, брелоки и пр. Подсветка клавиш и дисплея обеспечивает удобную эксплуатацию даже в случае слабоосвещенных мест.

ACCO-KLCDR выпускается в исполнении: белого (ACCO-KLCDR-BW) и серого (ACCO-KLCDR-BG) цвета.

- большой четкий ЖК-дисплей
- идентификация пользователя на основании карты и/или кода
- поддержка карт, брелоков и других пассивных транспондеров 125 кГц
- светодиоды для индикации состояния точки прохода и модуля
- звуковая сигнализация
- подсветка дисплея и клавиш
- тамперный контакт



## ТЕХДААННЫЕ

Доступ по карте	да
Доступ по коду	да
Частота работы	125 МГц
Габаритные размеры корпуса	140 x 126 x 26 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Потребление тока в режиме готовности	60 мА
Максимальное потребление тока	160 мА
Вес	236 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Поддерживаемые стандарты карт	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102

