

INT-AV

МОДУЛЬ АКУСТИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ТРЕВОГИ

Модуль акустической верификации тревоги INT-AV благодаря функции прослушивания позволяет предварительно проверить ситуацию на объекте в режиме удаленной связи. Дополнительно возможность громкого воспроизведения сообщений ПЦН позволяет передавать команды лицам, находящимся на охраняемом объекте.

- аудио верификация тревоги для устранения ложных тревог
- локальное громкое воспроизведение сообщений ПЦН
- двусторонняя передача аудио сигналов между терминалами и телефонной линией
- поддержка до 4 терминалов, работающих в режиме half-duplex
- функция обнаружения саботажа микрофона



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12 В DC |
| Габаритные размеры платы электроники | 57 x 80 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 35 мА |
| Вес | 46 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93 \pm 3% |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |
| Максимальное потребление тока (INT-AV + 1xINT-AVT) | 160 мА |
| Максимальное потребление тока (INT-AV + 4xINT-AVT) | 500 мА |