

# SD-6000 R

## СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ С ДИНАМИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Оповещатель **SD-6000** – это светозвуковая сирена, оснащенная акустическим динамическим преобразователем. Защита элементов оповещателя от неблагоприятного влияния окружающей среды обеспечивает его совместимость с требованиями европейского стандарта EN50131 для Grade 2. Дополнительно новые конструкторские решения – возможность выбора направления открытия корпуса или встроенный уровень – облегчают монтаж устройства.

- полная совместимость с требованиями европейского стандарта EN50131 Grade 2
- акустическая сигнализация:  
динамический преобразователь
- оптическая сигнализация: светодиоды
- внутренний металлический кожух
- тамперная защита от:
  - покрытия оповещателя монтажной пеной (опционально: **SX6-TO**)
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия корпуса
- опционально аккумулятор 12 В – 2,3 Ач
- встроенный уровень, облегчающий эстетическую установку



### ТЕХДАННЫЕ

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания (±15%)                                         | 12 В DC           |
| Диапазон рабочих температур                                       | -25°C ...+70°C    |
| Потребление тока в режиме готовности                              | 20 мА             |
| Вес                                                               | 1530 г            |
| Максимальная влажность воздуха                                    | 93±3%             |
| Габаритные размеры                                                | 230 x 230 x 65 мм |
| Класс среды по стандарту EN50130-5                                | IV                |
| Громкость звука (на расстоянии 1 м)                               | до 120 dB         |
| Максимальное потребление тока (сигнализация)                      | 300 мА            |
| Максимальное потребление тока (сигнализация + заряд аккумулятора) | 900 мА            |