

# B-2

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (БЕЛЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Небольшого размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-2** предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму. Благодаря скрытой установке он незаметен снаружи. выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- врезной монтаж
- герметичный корпус



### ТЕХДААННЫЕ

|   |              |
|---|--------------|
| Максимальное коммутируемое напряжение геркона | 100 В        |
| Максимальный коммутируемый ток                | 500 мА       |
| Диапазон рабочих температур                   | -10...+55 °С |
| Вес   | 10 г         |
| Максимальная влажность воздуха                | 93±3%        |
| Расстояние замыкания контактов геркона        | 19 мм        |
| Расстояние размыкания контактов геркона       | 20 мм        |
| Габаритные размеры корпуса магнита            | ø9 x 14,5 мм |
| Класс среды по стандарту EN50130-5            | II           |
| Тип извещателя (вне магнитного поля)          | NO           |
| Размеры корпуса геркона                       | ø9 x 14,5    |