B-1

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (БЕЛЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Небольшой герметичный магнитоконтактный извещатель **B–1** предназначен для поверхностного монтажа. Он может приклеиваться или крепиться к монтажной поверхности с помощью саморезов. Извещатель выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- для накладного монтажа (прикручиванием или приклеиванием)
- маленький герметичный корпус



ТЕХДАННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	100 В
Максимальный коммутируемый ток	500 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	12 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	24 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	29 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	28 x 12,5 x 6,5 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Тип извещателя (вне магнитного поля)	NO
Размеры корпуса геркона	28 x 12,5 x 6,5

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.