

# B-1T

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (БЕЛЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-1T** предназначен для поверхностного монтажа и оснащен клеммной колодкой. Извещатель крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов. Он выпускается в корпусе белого и коричневого цветов.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- средней величины герметичный корпус



## ТЕХДААННЫЕ

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Максимальное коммутируемое напряжение геркона | 100 В                 |
| Максимальный коммутируемый ток                | 500 мА                |
| Диапазон рабочих температур                   | -10...+55 °C          |
| Вес                                           | 18 г                  |
| Максимальная влажность воздуха                | 93±3%                 |
| Расстояние замыкания контактов геркона        | 25 мм                 |
| Расстояние размыкания контактов геркона       | 30 мм                 |
| Габаритные размеры корпуса магнита            | 65,5 x 11,1 x 13,6 мм |
| Класс среды по стандарту EN50130-5            | II                    |
| Тип извещателя (вне магнитного поля)          | NO                    |
| Размеры корпуса геркона                       | 65,5 x 11,1 x 13,6    |