

# INT-TSH-WSW

## DOTYKOVÁ KLÁVESNICA

Klávesnica INT-TSH taktiež umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o aktuálnom stave systému. Vďaka veľkým ikonám a nadefinovaní informácií zobrazovaných v režime obrazovky stavu, stačí na zistenie stavu zabezpečeného objektu jeden pohľad na displej. Dodatočne je možné využiť displej klávesnice na funkciu fotorámika.

- klávesnica pre zabezpečovacie ústredne série **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** a **VERSA Plus** (INTEGRA s firmvérom v1.14 alebo novším, VERSA s firmvérom v1.06 alebo novším)
- kapacitný dotykový displej s uhlopriečkou 7" reagujúci na jemný dotyk
- grafické užívateľské rozhranie s farebnými ikonami
- funkcie MAKRO uľahčujúce ovládanie zabezpečovacieho systému a prvkov domácej automatizácie (funkcie domácej automatizácie sú dostupné iba v ústredniach série INTEGRA a INTEGRA Plus)
- možnosť prispôbenia obrazovky stavu potrebám užívateľa
- 2 vstupy (obsluhovaní iba ústredňami série INTEGRA a INTEGRA Plus)
- možnosť spustenia alarmov: NAPADNUTIE, POŽIAR, POMOC
- vyrába sa vo farbe bielej (**INT-TSH-W**), čiernej (**INT-TSH-B**), striebornej so strieborným rámkom (**INT-TSH-SSW**), bielej so strieborným rámkom (**INT-TSH-WSW**), striebornej (**INT-TSH-SSW**) a bielej farbe (**INT-TSH-WSW**)



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Napätie napájania (±15%)               | 12 V DC             |
| Pracovná teplota                       | -10°C...+55°C       |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime     | 450 mA              |
| Maximálny odber prúdu                  | 550 mA              |
| Hmotnosť                               | 400 g               |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia             | 93±3%               |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5      | II                  |
| Obsluhované pamäťové karty             | microSD, micro SDHC |
| Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka) | 196 x 129 x 22 mm   |