

# SP-4004 R

## EXTERNÁ AKUSTICKO-OPTICKÁ SIRÉNA

- spĺňa požiadavky EN50131 Stupeň 2
- akustická signalizácia: piezo
- optická signalizácia: LED-ky
- záložný akumulátor
- dodatočné LED-ky na pomocnú signalizáciu stavu
- úplne hermetická konštrukcia elektroniky zabezpečená pred poveternostnými vplyvmi
- integrovaný ochranný plech
- zabudovaný pozičný element uľahčujúci montáž
- sabotážne zabezpečenie pred
  - otvorením
  - odtrhnutím zo steny
- vyrábané taktiež v modrej farbe (**SP-4004 BL**)



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Napätie napájania (±15%)                                     | 12 V DC           |
| Pracovná teplota                                             | -25°C ...+70°C    |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime                           | 40 mA             |
| Hmotnosť                                                     | 960 g             |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia                                   | 93±3%             |
| Rozmery                                                      | 148 x 254 x 64 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5                            | IV                |
| Hlasitosť (vo vzdialenosti 1m)                               | do 120 dB         |
| Maximálny odber prúdu (signalizácia)                         | 260 mA            |
| Maximálny odber prúdu (signalizácia + nabíjanie akumulátora) | 600 mA            |