# CSP-ETH

## MODUL KOMUNIKÁCIE S VIRTUÁLNYM PANELOM

Modul servera virtuálneho panelu umožňuje diaľkové zobrazenie stavu systému signalizácie požiaru využívajúceho ústredne série **CSP–100** a **CSP–200**. Vďaka tomuto modulu je možná kontrola stavu systému požiarnej signalizácie CSP pomocou počítača s internetovým prehliadačom z ľubovoľného miesta na svete. Toto riešenie okrem iného uľahčuje diaľkovú diagnostiku systému pre obslužný personál systému.

- spolupráca s ústredňami série **CSP–200** a **CSP–100** a vzdialenými panelmi série **PSP–100** a **PSP–200**
- automatická konfigurácia IP s použitím DHCP
- napájanie priamo z ústredne
- certifikát CPD (**CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204**, **CSP–208**)




## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| **Rozmery dosky elektroniky** | 60 x 50 mm |
| **Pracovná teplota** | -5...+40 °C |
| **Maximálny odber prúdu** | 45 mA |
| **Hmotnosť** | 24 g |
| **Maximálna vlhkosť ovzdušia** | 93±3% |
| **Pracovná teplota pri preprave** | -25....+55 °C |

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.