RXH-4K

4 KANÁLOVÝ BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ

Komplet bezdrôtového ovládača umožňuje univerzálne riešenie na ovládanie zabezpečovacích systémov, brán alebo iných zariadení. Okrem výstupov relé ovládaných pomocou vysielačov (kľúčeniek) má prijímač aj dodatočné výstupy na oznamovanie. Tieto výstupy je možné využiť na signalizáciu zapnutia/vypnutia stráženia zabezpečovacieho systému a taktiež na oznamovanie slabej batérie vysielača. Vďaka superheterodynovému prijímaču s vysokopásmovým filtrovaním sú ovládače RXH charakteristické zároveň dlhým dosahom (do 300 m), a vysokou odolnosťou na rušenia.



Vlastnosti:

- 4 ovládané relé
- možnosť nakonfigurovania výstupov na monostabilný (na naprogramovaný čas) alebo bistabilný režim (zapni/vypni)
- obsluha do 340 vysielačov (kľúčeniek) s možnosťou programovania pomocou počítača
- signalizácia slabej batérie vysielača
- potvrdzovanie zapnutia/vypnutia stráženia
- dosah do 300 m na otvorenom priestranstve

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmer krytu	72 x 118 x 24 mm
Odber prúdu v pohotovostnom režime	25 mA
Maximálny odber prúdu	100 mA
Prípustné zaťaženie kontaktov relé	2 A / 24 V DC
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 300 m m
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Počet ovládaných vstupov	4
Rozsah regulácie času v monostabilnom režime	1–255 s
Zaťažiteľnosť výstupu LV (OC)	50 mA
Zaťažiteľnosť výstupu SS (OC)	500 mA
Pracovná teplota prijímača	-10...+55 °C
Pracovná teplota ovládača	-10...+55 °C
Hmotnosť prijímača	82 g
Hmotnosť ovládača	30 g

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.