

# INT-E

## EXPANDÉR VSTUPOV

Modul je určený pre ústredne **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA**, **PERFECTA-T** a tiež pre ústredne kontroly vstupu **ACCO-NT**. Umožňuje rozšírenie systému o 8 drôtových vstupov, a taktiež umožňuje priame pripojenie detektorov roliet a vibračných detektorov s obsluhou konfigurácie NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL. Vďaka analýze signálov zo vstupov je možné priame pripojenie roletových a vibračných detektorov. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zistenie neoprávneného otvorenia skrinky, v ktorej je modul umiestnený.

- rozšírenie systému o 8 vstupov
- obsluha konfigurácie:
  - NO, NC
  - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (iba zabezpečovacie ústredne)
  - 3EOL (iba INTEGRA Plus)
- programovanie hodnoty vyvažovacích odporov (iba INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- obsluha detektorov roliet a vibračných detektorov (iba zabezpečovacie ústredne)
- možnosť pripojenia na zbernicu **RS-485** (aktualizácia firmvéru prostredníctvom zbernice)



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|   |                 |
|---|-----------------|
| Napätie napájania ( $\pm 15\%$ )                        | 12 V DC         |
| Pracovná teplota  | -10 °C...+55 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime                      | 35 mA           |
| Maximálny odber prúdu                                   | 80 mA           |
| Hmotnosť  | 47 g            |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia                              | 93 $\pm$ 3%     |
| Rozmery   | 80 x 57 mm      |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5                       | II              |
| Zaťažiteľnosť výstupu +12V                              | 2,5 A / 12 V DC |
| Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 (bez zdroja)         | Grade 3         |
| Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 (so zdrojom APS-412) | Grade 2         |

