MTX-300

KONTROLÉR BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU 433 MHZ

Kontrolér MTX–300 umožňuje rozšírenie zabezpečovacích systémov o bezdrôtové zariadenia pracujúce na frekvencii 433 MHz. Spolupracuje s ústredňami SATEL série: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** a **VERSA Plus**, a taktiež s modulom **MICRA**. Jestvuje taktiež možnosť jeho využitia v ľubovoľnom zabezpečovacom systéme iného výrobcu, alebo v systéme domácej automatizácie, napr. ako rádiového ovládača otvárania garážových brán. MTX–300 umožňuje obsluhu 16 bezdrôtových detektorov, 32 ovládačov a 4 bezdrôtových sirén **MSP–300**. Programovanie kontroléra sa vykonáva lokálne pomocou tlačidiel na kontroléri alebo pomocou počítača s nainštalovaným bezplatným programom **MTX–SOFT**.

- rozšírenie systému o bezdrôtové zariadenia SATEL: do 32 ovládačov, do 16 detektorov, do 4 sirén
- 8 programovateľných výstupov relé
- 2 programovateľné vstupy na ovládanie sirén
- možnosť autonómnej činnosti
- sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Rozmer krytu	126 x 158 x 32 mm
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	65 mA
Maximálny odber prúdu	70 mA
Hmotnosť	210 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	w zależności od urządzenia m
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Zaťažiteľnosť výstupov OC	50 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupov relé (zaťaženie s odporom)	60 mA / 30 V DC

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.