

# MGD-300 BR

## BEZDRÔTOVÝ DETEKTOR ROZBITIA SKLA PRE SYSTÉM MICRA

Digitálny, bezdrôtový detektor **MGD-300 BR** pre systém MICRA je určený na zisťovanie rozbitia okna z bežného alebo kaleného skla alebo z plastu. Plynulá regulácia uľahčuje presné prispôbenie parametrov detektora v závislosti od miesta montáže. Detektor MGD-300 BR využíva viacfrekvenčnú analýzu signálu, vďaka čomu je odolný na bežné zdroje hluku okolia.

- spolupráca s modulom **MICRA**, zabezpečovacími ústredňami **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** a **PERFECTA-T 32-WRL** a kontrolérmi bezdrôtového systému **VERSA-MCU** a **MTX-300**
- zisťovanie rozbitia okna z bežného skla, kaleného skla alebo z plastu
- plynulá regulácia citlivosti
- testovací režim uľahčujúci reguláciu
- sabotážny kontakt



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Čas činnosti na batérii (v rokoch) | približne 3 roky    |
| Rozmer krytu                       | 25 x 111 x 28 mm    |
| Pracovná teplota                   | -10° ... +55°C      |
| Maximálny odber prúdu              | 18 mA               |
| Hmotnosť                           | 40 g                |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia         | 93±3%               |
| Pracovná frekvencia                | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Batéria                            | CR123A 3V           |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 30 µA               |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5  | II                  |
| Dosah detekcie detektora           | do 6 m              |